



ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001
ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175
Р/с № 4070281060000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»
Кор/счет 3010181000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул.Гагарина д.11, оф.11, Тел. (4932) 20-80-40, 46-53-82, E-mail:465382@mail.ru,
www.ivpena.ru

Предлагаем Вашему вниманию Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь целевого назначения «Меркуловский» - 0,5%,1%,3%,6% (ТУ2412-005-49888190-01)

Применение. Данный пенообразователь целевого назначения с повышенной огнетушащей способностью используется для получения низкократной пены, для тушения пожаров класса А и В. Используется при тушении горючих жидкостей, топлив, нефти и нефтепродуктов на объектах повышенной пожароопасности, формируя на горящей поверхности пленку, препятствуя испарению и окислению горючего (гигантские супертанкеры, новое поколение широкофюзеляжных самолетов и т.п.).

Безусловным достоинством пенообразователя «Меркуловский» - 0,5%, 1%,3%,6% является высокая надежность тушения, в частности высокая устойчивость к повторному воспламенению уже потушенной жидкости, находящейся под слоем пены. Пенообразователь «Меркуловский» - 1%,3%,6% может применяться: для пожарных систем пенного тушения на резервуарах нефти и ГСМ подслоным методом и в штатном пожарном оборудовании как на пресной, так и на морской воде.

В составе. Стабилизированный концентрированный раствор фторсинтетических ПАВ.

Внешний вид. Однородный жидкий состав без осадка.

Физико - химические свойства по ГОСТ Р 50588-93

ХАРАКТЕРИСТИКА	«Меркуловский» 0,5%, 1%, 3% 6%
Плотность при 20°C кг/м ³ , не меньше	1000 - 1400
Водородный показатель (рН)	6,5-10,0
Температура застывания, °С, не выше	Минус 10 (Минус 20, 30, 45)*
Кратность пены: – низкая, не более – средняя, не меньше – высокая, больше	20 40 («Меркуловский» 1% при конц. 6% (об.)) 500 («Меркуловский» 1% при конц. 6% (об.))
Концентрация рабочего раствора, %(об.), не меньше, на пену средней кратности	6 (на пенооб. «Меркуловский» 0,5%)
Время тушения н-гептана (бензин), пеной низкой кратности, не больше	120

Токсичность. Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения в упаковке производителя, при соблюдении норм транспортировки, хранения и применения - до 16 лет.

Условия применения. Для тушения водный раствор с объемной долей 3,0%, 6% на воде любой жесткости (в том числе морской).

Нормативная интенсивность подачи 3%, 6%-го рабочего раствора при тушении нефтепродуктов и углеводородных топлив низкократной пеной – не более 0,08 дм³/м²с.

Упаковка. Пластиковые 160 л, 200л, 227л.бочки,1000л. пластиковые евро ёмкости КУБЫ.

Продукция сертифицирована.

*С уважением,
Директор*

Жуков Владимир Сергеевич