



ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001
ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175
Р/с № 40702810600000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»
Кор/счет 3010181000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул.Гагарина д.11 оф.11 Тел. (4932) 20-80-40, 46-53-82, E-mail:465382@mail.ru,
www.ivpena.ru

Предлагаем Вашему вниманию Морозостойкий углеводородный пенообразователь целевого назначения ПО-6УМ (ТУ 2481-002-14532723-2004.)

Применение. Данный морозостойкий синтетический пенообразователь целевого назначения с повышенной огнетушащей способностью используется для получения пены различной кратности (низкая, средняя, высокая) для тушения пожаров класса А и В. Используется при тушении горючих жидкостей, нефти и нефтепродуктов. Имеет огнетушащую способность на 30% выше чем у пенообразователей общего назначения.

Внешний вид. Прозрачная жидкость без осадка.

Физико - химические свойства по ГОСТ Р 50588.

Плотность при 20°C кг/м ³ , в пределах	1000 - 1200
Водородный показатель пенообразователя (рН)	7,0 - 10,0
Кинематическая вязкость при 20°C, мм ² /с, не более	100
Температура застывания, °С, не выше	Минус 25
Кратность низкократной пены рабочего раствора с объемной долей 6% на пожарном стволе типа ГПС, не менее	20
Кратность средnekратной пены рабочего раствора с объемной долей 6% на пожарном стволе типа ГПС, не менее	60
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:	
разрушение 50% объема пены средней кратности в 200 дм ³ емкости не менее, с	720
выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости, с	160
Время тушения р-гептана (бензина Аи-80) средnekратной пеной рабочим раствором на пресной воде, с объемной долей 6% при интенсивности подачи (0,032 ± 0,0020) дм ³ /м ² с, с, не более	300
Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей 3%, с, не более	9

Токсичность. Малоопасное вещество. Степень биоразложения, более 90%.

Гарантийный срок хранения в упаковке производителя 36 месяцев. При соблюдении норм транспортировки, хранения и применения срок хранения составляет не менее 10 лет.

Условия применения

- для тушения - водный раствор с объемной долей 6,0%,

Нормативная интенсивность подачи 6%-го рабочего раствора при тушении углеводородных топлив пеной средней кратности- не более 0,08 дм³/ м²с.

Упаковка стальные или пластиковые 200л, 227л бочки, ж/д- и автоцистерны.

Продукция сертифицирована.

С уважением,
Директор

Жуков Владимир Сергеевич