



ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001

ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175

Р/с № 40702810600000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»

Кор/счет 3010181000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул. Минская, 5 оф. 106 Тел./ Факс (4932) 20-80-40, 46-53-82, 20-80-60

E-mail: 465382@mail.ru, www.ivpena.ru

Предлагаем Вашему вниманию Синтетический углеводородный пенообразователь целевого назначения ПО-6ЦТ (ТУ 0258-148-05744685-98)

Применение. Данный пенообразователь целевого назначения с повышенной огнетушащей способностью используется для получения пены различной кратности (низкая, средняя, высокая) для тушения пожаров класса А и В. Используется при тушении горючих жидкостей, нефти и нефтепродуктов. Имеет огнетушащую способность на 30% выше чем у пенообразователей общего назначения. Может использоваться для тушения низших спиртов (метанола, этанола, этиленгликолей, диэтиленгликолей после разбавления их водой на 50%). Успешно используется при производстве пенобетона и теплоизоляционных грунтов.

В составе. Концентрированный раствор триэтаноламиновых солей первичных алкилсульфатов со стабилизирующими добавками.

Внешний вид. Прозрачная жидкость без осадка.

Физико - химические свойства по ГОСТ Р 50588.

Плотность при 20°C кг/м ³ , в пределах	1000 - 1200
Водородный показатель пенообразователя (рН)	7,0 - 10,0
Кинематическая вязкость при 20°C, мм ² /с, не более	100
Температура застывания, °С, не выше	Минус 8
Кратность среднекратной пены рабочего раствора с объемной долей 6% на пожарном стволе типа ГПС, не менее	60
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее: - разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200л емкости - выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости	2100 600
Время тушения н-гептана (бензина А-76) рабочим раствором с объемной долей 6% при интенсивности подачи (0,042 ± 0,002) дм ³ /м ² с, с, не более	300
Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей 2%, с, не более	9

Токсичность. Малоопасное вещество. Степень биоразложения, более 90%.

Гарантийный срок хранения в упаковке производителя 12 месяцев. При соблюдении норм транспортировки, хранения и применения срок хранения составляет не менее 7,5 лет.

Условия применения

- для тушения - водный раствор с объемной долей 6,0%,

Нормативная интенсивность подачи 6%-го рабочего раствора при тушении углеводородных топлив пеной средней кратности- не более 0,065 дм³/ м²с.

Упаковка Стальные, пластиковые 200л бочки, ж/д- и автоцистерны.

Производство сертифицировано.

С уважением,
Директор

Жуков Владимир Сергеевич