



ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001

ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175

Р/с № 40702810600000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»


Кор/счет 3010181000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул.Гагарина д. 11 оф. 11 Тел. (4932) 20-80-40, 46-53-82, E-mail: 465382@mail.ru, www.ivpena.ru

Руководителю предприятия

Предлагаем Вашему вниманию Светодиодный светильник потолочный

LL-ДВО-01-045-XXXX-20X (EcoSpace)



Описание: Светодиодный светильник LL-ДВО-01-045-XXXX-20X это оптимальная замена обычным люминесцентным светильникам с лампами ЛВО 4x18, типа **Армстронг** для подвесных потолков, и на замену люминесцентному светильнику ЛПО 4x18. Источником света выступают мощные светодиоды Nichia и как вариант Semileds превышающие в работе 50000 светочасов.

Применение: Освещение офисов; Освещение общественных зданий и административных помещений; Освещение торговых площадей и магазинов.

Конкурентные преимущества: Энергосбережение в 2,5 раза при сопоставлении с люминесцентными светильниками на основе ламп ЛВО 4x18 или ЛПО 4x18; Нет необходимости в дополнительном специальном обслуживании; Утилизация производится обычным способом как бытовые отходы; Яркий насыщенный поток светоизлучения; Ресурс более 50 000 рабочих часов; Не боится низких температур окружающей среды; при выходе из строя одного, или нескольких диодов на работе всей цепочки никоим образом не влияет; низкая цена в сегменте при высоком качестве.

Работа под напряжением, В / частота, Гц 175-265/50

Защит от окружающей среды, IP 20

Цветовое исполнение корпуса Белый

Размеры, мм 60 x 597 x 597 ВШГ

Масса светильника, брутто, кг 4

Мощность потребления, Вт 45

Цв. температура 4700-6500К 2800±15% (Дневной)

Цв. температура 4700-6500К 2400±15% (Дневной)

Светораспределение по ГОСТ 17677 П

Сила света по ГОСТ 17677 Д

Индекс цветопередачи, >75 Ra

Работачасов светильника, ч более 50 000

Сечение проводов, мм² 3*0,75

Работа в диапазоне температур, °С от 0 до +45

Директор ООО «Ивановский химзавод»

_____ Жуков В.С.

Чертежи:

