



# ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001

ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175

Р/с № 4070281060000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»

Кор/счет 3010181000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул.Гагарина д. 11 оф. 11 Тел. (4932) 20-80-40, 46-53-82, E-mail: [465382@mail.ru](mailto:465382@mail.ru), [www.ivpena.ru](http://www.ivpena.ru)

## Предлагаем Вашему вниманию Светодиодный светильник уличный консольный

### LL-ДКУ-02-095-XXXX-65Д (EcoSpace)



**Описание:** Светодиодный светильник LL-ДКУ-02-095-XXXX-65Д это оптимальная замена обычным уличным светильникам с лампой ДРЛ 250. Источником света выступают мощные светодиоды Nichia и как вариант Semileds превышающие в работе 50000 светочасов.

**Применение:** Освещение пешеходных улиц (категория «Б»), тратуаров. Освещение в округ общественных зданий и административных сооружений. Освещение парков и скверов, автозаправочных станций и парковок. Применяется для освещения промышленных площадей, Ж.д перронов и пакгаузов.

**Конкурентные преимущества:** Энергосбережение в 3 раза при сопоставлении с светильником с лампой ДРЛ 250. Нет необходимости в дополнительном специальном обслуживании; Утилизация производится обычным способом как бытовые отходы; Легко монтируется на обычном кронштейне. Яркий насыщенный поток светового излучения; Ресурс более 50 000 рабочих часов; не боится низких температур окружающей среды; при выходе из строя одного, или нескольких диодов на работе всей цепочки никоим образом не влияет; низкая цена в сегменте при высоком качестве.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Напряжение, В / Частота, Гц                             | 175-265/50                   |
| Защита от воздействия окружающей среды, IP              | 65                           |
| Цвет корпуса  | Серый, Светло серый RAL 7039 |
| Габариты, мм  | 66 x 196 x 620 ВШГ           |
| Масса, нетто, кг  | 5,2                          |
| Габаритные размеры светильника в одиночной упаковке, мм | 78 x 205 x 660, ВШГ          |
| Масса, брутто, кг                                       | 5,5                          |
| Мощность потребления, Вт                                | 95                           |
| Поток света лм  | 6800±15%                     |
| Светораспределение по ГОСТ 17677                        | П                            |
| Сила света по ГОСТ 17677                                | Д                            |
| Цветопередача, Ra                                       | >75                          |
| Рабочий ресурс, ч                                       | Более 50 000                 |
| Цветовая температура, К                                 | 4700-6500                    |
| Цвет освещения  | Дневной                      |
| Проводов в сечении, мм <sup>2</sup>                     | 3*0,75                       |
| Работа в диапазоне температур, °С                       | от -46 до +51                |

Директор ООО «Ивановский химзавод»

\_\_\_\_\_ Жуков В.С.

Чертежи:

